



Vlastnosti

Nové pneumatiky OMNITRAC S na řízenou nápravu jsou navrženy tak, aby zvládaly specifické podmínky pneumatik používaných v moderním smíšeném provozu. Velmi málo se opotřebovávají při jízdě po silnici, mají výrazně vyšší odolnost vůči poškození běhounu a vynikající protektovatelnost díky inovativní technologii DuraShield*. Zvýšená odolnost a protektorovatelnost spolu s vysokým kilometrovým proběhem .

- ✓ Robustní pěti žebrový dezén (24" = 4 žebra)
- ✓ Dezénové bloky s příčnými drážkami a klikaté drážky běhounu
- ✓ Dezénové drážky s ochranou proti průniku kamínků
- ✓ Běhoun s vysokým odvodem tepla a speciální běhounová směs
- ✓ Technologie DuraShield*

Výhody

Robustní pěti žebrový dezén (24" = 4 žebra)

Vyšší odolnost a lepší rozložení tlaku na vozovku. Vysoký kilometrový proběh a rovnoměrné opotřebení.

Dezénové bloky s příčnými drážkami a klikaté drážky běhounu

Drážky zdvojují počet záběrových hran; klikaté drážky poskytují extra přilnavost. Označení 3PMSF ve všech rozměrech a pozicích, lepší záběr na poháněné přední nápravě (hydro-pohon).

Dezénové drážky s ochranou proti průniku kamínků

Brání zachycování kamínků; účinná ochrana proti zachycování kamínků a následnému poškození drážek. Vynikající samočisticí schopnosti, vyšší odolnost kostry, vysoký kilometrový výkon.

Běhoun s vysokým odvodem tepla a speciální běhounová směs

Zesílená vrstva pod běhounem a běhounová směs odolná vůči trhlinám. Vysoký kilometrový výkon a odolnost; ochrana před poničením kameny.

Technologie DuraShield*

Polyesterový svrchní pás pro nejvyšší možnou ochranu proti korozi. Nová úroveň životnosti kostry a možnosti protektorace. * Vyjma OMNITRAC S 385/65R22.5

Informace o produktu

13R22.5 156/150K 20 M+S, kód : 569541



Značení na bočnici



M+S Mud & Snow
TL Type type



Radio Frequency Identification

EAN
5452000560421

Pozice na ose
Řízení

Index nosnosti
156

Rychlostní index
K <= 110 KM/H

Průměr
22.5