



Vlastnosti

FUELMAX T se vyznačuje dutinou s více poloměry a speciální složkou běhounu, což zajišťuje velmi nízký odpor pro vynikající úspory paliva společně s vyšším počtem ujetých kilometrů, dobrým brzděním za mokrých podmínek a nízkými hlukovými emisemi.

S novým modelem FUELMAX T už nemusíte volit mezi nízkou spotřebou a dlouhým dojezdem. Až o 10% zlepšený valivý odpor umožňuje ušetřit ještě více než dříve a díky dojezdu zlepšenému průměrně o 15% a lepšímu záběru (Sněhová vločka v hoře a M+S) je FUELMAX T optimálním řešením i pro regionální dopravu. Zde můžete vyhledat nejbližšího prodejce.

- ✓ Dutina s více poloměry
- ✓ Speciální složka běhounu

Informace o produktu

385/55R22.5 160K158L 20 M+S, kód : 571494

A	Značení na bočnici M+S Mud & Snow	EAN 5452000673824	Pozice na ose Nakladač	Index nosnosti 160	Rychlostní index K <= 110 KM/H
C	TL Type type				
A		Index nosnosti 2 158	Rychlostní index 2 L <= 120 KM/H	Průměr 22.5	

385/65R22.5 164K158L 20 M+S, kód : 572090

A	Značení na bočnici M+S Mud & Snow	EAN 5452000705037	Pozice na ose Nakladač	Index nosnosti 164	Rychlostní index K <= 110 KM/H
C	TL Type type				
A		Index nosnosti 2 158	Rychlostní index 2 L <= 120 KM/H	Průměr 22.5	