



Vlastnosti

Řídicí pneumatika SP382 přináší vynikající počet ujetých kilometrů s konstrukcí a vzorkem s vynikající odolností vůči poškození. Hlavními charakteristikami pneumatiky SP382 je adheze na mokřích a nezpevněných komunikacích a robustní konstrukce běhounu.

Řídicí pneumatika SP382 pro smíšený provoz je zvláště navržena tak, aby vyhovovala dnešním provozovatelům vozových parků smíšeného provozu. Jsou k dispozici dvě konstrukční verze, 4žebrová verze pro standardní hodnoty stranových poměrů a 5žebrová verze pro nízké hodnoty stranových poměrů.

- ✓ Dobrá adheze za mokra
- ✓ Vynikající odolnost vůči poškození
- ✓ Dobrý potenciál ujetých kilometrů

Informace o produktu

315/80R22.5 156/150K 18 M+S, kód : 560670

C	Značení na bočnici M+S Mud & Snow TL Type type	EAN 4038526260000	Pozice na ose Řízení	Index nosnosti 156	Rychlostní index K <= 110 KM/H
B					
A		Průměr 22.5			

13R22.5 156G154K 18 M+S, kód : 560532

D	Značení na bočnici M+S Mud & Snow TL Type type	EAN 4038526256737	Pozice na ose Řízení	Index nosnosti 156	Rychlostní index G <= 90 KM/H
B					
A		Index nosnosti 2 154	Rychlostní index 2 K <= 110 KM/H	Průměr 22.5	

385/65R22.5 160K158L 20 M+S, kód : 573900

C	Značení na bočnici M+S Mud & Snow TL Type type	EAN 5452000819314	Pozice na ose Řízení	Index nosnosti 160	Rychlostní index K <= 110 KM/H
B					
A		Index nosnosti 2 158	Rychlostní index 2 L <= 120 KM/H	Průměr 22.5	