



Vlastnosti

Pneumatika SP482 se vyznačuje pokročilými technologickými složkami a materiály, jejichž cílem je zajištění vyššího počtu ujetých kilometrů spolu s vynikající odolností vůči opotřebení a adhezí, které ocení provozovatelé vozových parků se smíšeným provozem. Hluboké radiální ramenové drážky kombinované s osovým žebrem umožňují vynikající charakteristiky adheze a ovládání. Zvláštní geometrie drážek je určena ke snížení zadržování kamínků a zajištění dobrých vlastností samočinného čištění.

Dunlop SP 482 je speciální pneumatika pro hnané nápravy do terénu, na silnici i na stavbu. Zde můžete vyhledat nejbližšího prodejce.

- ✓ Vysoký potenciál ujetých kilometrů
- ✓ Vynikající adheze na mokřích a nezpevněných vozovkách
- ✓ Dobrá odolnost proti poškození

Informace o produktu

315/80R22.5 156/150K 18 M+S, kód : 573244

 D	Značení na bočnici	EAN 5452000749758	Pozice na ose Náhon	Index nosnosti 156	Rychlostní index K <= 110 KM/H
 B	 M+S Mud & Snow	Průměr 22.5			
 B	TL Type type				

13R22.5 156G154K 18 M+S, kód : 573248

 D	Značení na bočnici	EAN 5452000749796	Pozice na ose Náhon	Index nosnosti 156	Rychlostní index G <= 90 KM/H
 B	 M+S Mud & Snow	Index nosnosti 2 154	Rychlostní index 2 K <= 110 KM/H	Průměr 22.5	
 B	TL Type type				