



Vlastnosti

Návěsové pneumatiky OMNITRAC MST II mají široký běhoun a multiprofilovou kostru pro rovnoměrnější opotřebení a vysoký kilometrový výkon. Masivní dezén středového bloku a široká ramenní žebra poskytují vynikající odolnost proti poškození a vysokou stabilitu. Vynikající životnost a robustnost v kombinaci s vysokým kilometrovým výkonem při provozu na vozovce i mimo ni.

- ✓ Široký běhoun s multiprofilovou kostrou
- ✓ Masivní středová žebra
- ✓ Klikatá středová drážka a dezén s odsazeným ramenem běhounu
- ✓ Samočistící vlastnosti

Výhody

Široký běhoun s multiprofilovou kostrou

Rovnoměrné rozložení tlaku. Nižší opotřebení běhounu a vysoký kilometrový výkon.

Masivní středová žebra

Zvýšená odolnost vůči pořezání, odštěpení a odlomení. Vynikající odolnost vůči poškození, vysoká stabilita.

Klikatá středová drážka a dezén s odsazeným ramenem běhounu

Lepší trakce a brzdné vlastnosti na vozovce i mimo ni. Mobilita za všech podmínek na vozovce i v terénu, dobrá přilnavost na mokru.

Samočistící vlastnosti

Méně zachycených kamínků, které pneumatiku poškozuji. Vyšší odolnost a protektorovatelnost.

Označení 'FRT' znamená 'Free Rolling Tyre' a jedná se o právní označení dle předpisu EHK OSN č. 54, které znamená, že pneumatika je speciálně navržena a určena pro vybavení náprav přípojných vozidel a náprav motorových vozidel jiných než předních řízených náprav a hnaných náprav. Tyto návěsové pneumatiky s označením 'FRT' by proto měly být používány výhradně na návěsech/přívěsech a na nápravách motorových vozidel jiných než předních řízených a hnaných, a neměly by být montovány na žádné jiné pozici. Společnost Goodyear Dunlop neručí a není zodpovědná za případné nároky na pojistném plnění, spojené s použitím FRT pneumatik v rozporu s tímto doporučením.

Informace o produktu

445/65R22.5 169K 20 M+S, kód : 567180

 B	Značení na bočnici M+S Mud & Snow TL Type type	EAN 5452000650573	Pozice na ose Nakladač	Index nosnosti 169	Rychlostní index K <= 110 KM/H
 B					
 B		Průměr 22.5			
